

Messing Rundstangen Z33 gepresst

aktualisiert: Februar 2019

Material **Wieland Z33 / CuZn39Pb3**
 Norm **EN-Nr. CW614N / 12164**
 Länge [mm] **bis 125 mm = 2000 - 3000 mm**
130 - 250 mm = 600 - 1500 mm

Verfügbarkeit ● **Lager Wieland Metalix AG**
CH-4512 Bellach
 ○ **Lager Wieland-Werke**
DE-89269 Vöhringen

Nenn Ø [mm]	Gewicht (kg/m)	Leistungsmerkmale			Zustand	Verfüg- barkeit
		Toleranz [mm]	Enden	Wirbelstrom- prüfung		
85	48.23	+/- 1.200	beidseitig gesägt	Nein	gepresst	●
90	54.08					○
95	60.25					○
100	66.76					○
105	73.56					○
110	80.74					●
115	88.24					○
120	96.08	○				
125	104.25	+/- 1.500				○
130	112.77					○
140	130.78					○
150	150.13					○
160	170.82					○
170	192.84	+/- 2.000				○
180	216.90					○
200	266.90					○
210	294.26					○
225	337.80	+/- 2.700				○
250	417.03					○

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage

Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für seine inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.