

Messing Rundstangen Z23

halbhart

aktualisiert: Februar 2019

Material **Wieland Z23 / CuZn36Pb3**
 Norm **EN-Nr. CW603N**
 Länge [mm] **3000 ± 30**

Verfügbarkeit

- Lager Wieland Metalix AG
CH-4512 Bellach
- Lager Wieland-Werke
DE-89269 Vöhringen

Nenn ø [mm]	Leistungsmerkmale			Rm [MPa]	Gewicht (kg/m)	Verfüg- barkeit						
	ISO-Toleranz [mm]	Enden	Wirbelstrom- prüfung									
1.45	h9	+0 / -0.025	angefast / angespitzt nach EN 12164	auf Anfrage	≥ 400	●						
1.5						●						
1.825						●						
2						●						
2.2						●						
2.5						●						
2.6						●						
2.8						●						
3						●						
3.175		+0 / -0.030				angefast / angespitzt nach EN 12164	auf Anfrage	≥ 400	●			
3.5									●			
4									●			
4.5									●			
5									●			
6									●			
6.35		+0 / -0.036							angefast / angespitzt nach EN 12164	auf Anfrage	≥ 400	●
7												●
7.5												●
8	●											
9	●											
10	●											
10.5	+0 / -0.043	angefast / angespitzt nach EN 12164	auf Anfrage	≥ 400	●							
16					●							

Weitere Abmessungen und Legierungen auf Anfrage

Dieses Datenblatt möchte nur informieren und unterliegt keinem Änderungsdienst. Abgesehen vom Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit übernehmen wir für seine inhaltliche Richtigkeit keine Haftung. Produkteigenschaften gelten als nicht zugesichert.